HW-2S □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□

32 □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□) □□□□□ □□□□□
BODY / OBJECTS MODE
1. 35.5 :□□□□□□□ □□□□ □□□□□C-42.9C
2. 0 :□□□□□□ □□□□□C-118C
3. □□□□□ □□□□□□□ □□□
4. C / F □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ .5
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ .6
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ .7
0 :□□□□□□□□ □□□□□□□ .8C-3.0C
9. □□□ □□□□□ □□□□□

□□ □□□□□□□ □□□□□□□: EN 12470-5 □ ASTM 1965-98
5 :□□□□□□ □□□□□□□CM-8CM
:□□□□□□□ □□□□ □□□
(°F 107.6-95.9) °C 42.9-35.5 °F 0.5 / °C 0.3 ±
:□□□□□□ □□□
(°F 95.7-89.6) °C 35.4-32.0 °F 0.5 / °C 0.3 ±
□□□□□□□□ □□□□ 0.1 / □□□□□ □□□□ 0.1 :□□□□□□
10.0 :□□□□□□□ □□□□ ° C-40.0 ° C (50.0 ° F-104.0 ° F)
□□□□□ □□□ □ 80≥ □□□□□□□
25.0- :□□□□□□□ □□□□ ° C-55.0 ° C (-13.0 ° F-131.0 ° F)
□□□□□ □□□ □ 90 ≥ □□□□□□□
□□□□□□ * 2 :□□□□□□□□ AA

□□□□□□□□ □□□□:thermometersupplier.com

□□□□□□□ □□□: sanieleung@dor-medex.com