

China fabricante 103v partículas respiratórias pescoço [máscara](#)

1. o respirador tem um projeto melhor.
2. cintas fixas duplas, faixa ajustável do nariz do metal.
3. forro interno liso assegurando um selo seguro.
4. alta filtragem e material de eletricidade estática para resistir a partícula tóxica normal e Ting mícron.




Características

Engenharia de corpo humano 3D Design estéreo

Tecido não tecido multicamado e Meltblown, total 4 camadas

Forma da prensão da correia de alumínio



Escopo aplicável

Máscaras podem ser usadas para proteger as partículas não oleosas, reduzir o odor de alguns compostos orgânicos.

Não só a tempo de isolar as bactérias, poeira no ar, neblina, e pode proteger melhor o trato respiratório, e pele facial.

Partículas não oleosas: poeira (Propriedade mineral, pó metálico de fibra de poeira) pólen e neblina, que pode ser usado para proteger o ambiente de poluição do ar fina partícula PM 2,5.

Não pode ser apropriado para:

Os respiradores não produzem oxigênio, não em ambiente deficiente de oxigênio.

Aviso:

Este respirador ajuda a proteger contra certas partículas, o uso indevido pode resultar em doença ou morte.



Etapas para o uso

Executar a higiene da mão antes de colocar em [máscara](#).

Escolha o tamanho correto da máscara e certifique-se de que não há defeitos.

1. Segure o 103v em sua palma com o nasal na ponta dos dedos, pendure as correias da orelha livremente abaixo da mão.

2. Posicione o 103v seu queixo com o nasal acima.

Ao prender o 103v no lugar, puxe as duas cintas sobre cada orelha.

3. e, em seguida, puxe o aro para outra cinta, fazê-lo no lugar no pescoço.

4. se você tem o cabelo longo, a cinta deve ser posicionada abaixo de seu cabelo.

Posicione o 103v baixo em seu nariz.

5. usando ambas as mãos, molde o nasal à forma de seu nariz empurrando para baixo e para fora.

Ao mover suas pontas dos dedos para baixo ambos os lados do nasal.

6. realize uma verificação de ajuste colocando ambas as mãos completamente sobre a máscara.

Tenha cuidado para não perturbar a posição e expire bruscamente.

Se os vazamentos de água em torno de seu nariz, ajustar o nasal como descrito na etapa 5.

Se o ar vazar nas bordas da máscara, ajuste as correias para trás ao longo dos lados de sua cabeça.

Executar verificação de ajuste novamente se um ajuste for feito.

-:

Use o tamanho certo [máscara](#)

A verificação do ajuste é obrigatória para todos os usuários da máscara do 103v e deve ser executada cada vez em cima do desgaste.

Executar a mão hygieneafter colocar a máscara.

