

Medexpro 37.8 °C (100 °F) 37.8 °C (100 °F)

□□□□:

- 1□□□
- 1□□□□□□□□
- 1 bbt □□□
- 1□□□□□
- 1□□□
- 5□□□□□□□



□□ illustration



□□□□

□□□: □□□□□□□□ jt002bt

□□: 1.5 dc□1LR41 □□□□□□

□□□□: 0.1 mw

□□□□: □1100□□ (1 □10□□□□□□□□□)

□□□□□□□□□□: □□□□□□

□□□□: □□□

□□□□: 0.1 □□□□3□□+ ° c (f) □□

□□□□: ±0.05 ° c (32 ° c 43 ° c)

±0.1 ° f (89.60 ° f-109.40 ° f)

□□□□: 2m

温度: 32 ° c ~ 43 ° c (89.6 ~ 109.40 ° f)  
 湿度: 温度: + 10 ° c ~ + 40 ° c (50 ° f ~ 104 ° f)  
 湿度: -20 ° c ~ + 60 ° c (-4 ° f ~ 140 ° f)  
 湿度: 湿度 30 ~ 95% rh  
 重量: 15g (重量)  
 尺寸: 20mm (宽) \* 130mm (长) \* 13mm (厚)  
 材料: 塑料 (聚丙烯/聚碳酸酯 Ir4) 塑料/聚丙烯/聚碳酸酯  
 包装: 80/ctn  
 尺寸: 331mm \* 305mm \* 260mm

使用说明:

1. lcd 校准/重置/恢复出厂设置

校准/重置/恢复出厂设置  
 \* 步骤: 温度 32°C / 90°F 校准 lcd 低 42.9 °C / 109.9 °F 校准 lcd 高 校准



校准. 校准 ( )

) 校准: "√" 校准/重置/恢复出厂设置/校准  
 35.7 °C / 37.3 °C (96.3 °F / 99.1 °F 校准)

step3.

校准/重置/恢复出厂设置 10 校准 lcd 校准 (校准) 校准

step4.

校准/重置/恢复出厂设置 around 10 校准  
 校准  
 校准